

# CATALOGO GENERAL



M  
I  
P  
A

---

MASILLAS	3
PINTURAS	7
APAREJOS 1K	11
APAREJOS 2K	12
BARNICES	15
CATALIZADORES	17
DISOLVENTES	18
ADITIVOS	19
ANEXOS	21
SPRAYS	24
DESENGRASANTES	35
ABRASIVOS	36
ACABADO Y REPARACIÓN	41
UNIÓN Y SELLADO	46
SISTEMA DE ENMASCARAR	47
HERRAMIENTAS PROFESIONALES	49
CUIDADO Y LIMPIEZA	51
ROPA DE PROTECCIÓN	53

---




## PX9

Masilla poliéster universal de alta calidad, para la reparación profesional de vehículos. Acabado fino y de fácil lijado. Adherencia en aluminio entre otros materiales.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 4 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-




## P98

Masilla de tipo multifunción y fácil de lijar. Posee adherencia en todo tipo de sustratos, incluidos el aluminio y galvanizado.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 6 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	2 kg
-	-
-	-
-	-




## P12

Masilla poliéster ligera de baja densidad, apropiada para metal, aluminio, zinc, fibra de vidrio y madera. Muy fácil de lijar.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-




## P99

Masilla de acabado con adherencia en zinc, aluminio, metal y fibra de vidrio. Posee un buen poder de relleno.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 6 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1,4 kg
-	-
-	-
-	-




## P97

Masilla poliéster multifunción. Universal para todo tipo de superficies incluidos aluminio, zinc y fibra de vidrio. Posee un gran poder de relleno.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 6 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1,4 kg
-	-
-	-
-	-




## P15

Masilla poliéster de relleno y acabado con adherencia sobre acero, aluminio, metal galvanizado y componentes reforzados con fibra de vidrio.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 5 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1,4 kg
-	-
-	-
-	-


## PL6



Masilla de secado ligeramente más lento apropiado para altas temperaturas y/o grandes superficies. Muy apropiado para trabajos de maquinaria, vehículos pesados y autobuses.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 2 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1,4 kg
6	2 kg
-	-
-	-


## P85



Es una masilla de acabado muy fino y de muy fácil lijado, ideal para eliminar mínimas irregularidades de la superficie.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 4 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
10	250 gr
6	2 kg
-	-
-	-

## N30



Masilla Putty de un componente que sirve para igualar desperfectos finales y porosidades.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 440 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
12	250 gr
-	-
-	-
-	-

## P35



Es una masilla de contorno elástico especialmente destinada para el uso en partes plásticas.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 3 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
12	1 kg
-	-
-	-
-	-

## P55



Esta masilla lijable de fibra de vidrio tiene buena adherencia en los plásticos, ABS, PA, PC, PBTP, PETP, PMMA, PVC. Se recomienda el uso final de P85 para eliminar posibles poros.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 2 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
12	875 gr
-	-
-	-
-	-


## P50



Masilla de fibra de vidrio, apropiada para las reparaciones en contenedores y pequeños barcos, buena estabilidad. Adherencia en hierro, acero, aluminio, sustratos galvanizados y en fibra.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
12	875 gr
-	-
-	-
-	-


## P51



Es una masilla de fibra de vidrio, apropiada para el uso en automoción, adherencia en hierro, acero, aluminio, zinc y en fibra.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 4 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1,8 kg
-	-
-	-
-	-

## P70



Es una masilla de aluminio de alta resistencia mecánica, muy útil en el relleno de cavidades. Adherencia en acero, aluminio, metal zincado y en fibra.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 12 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	2 kg
-	-
-	-
-	-


## P80



Es una masilla de aluminio, muy apropiada para el relleno de grandes irregularidades. Adherencia en acero, aluminio, zinc y sustratos galvanizados.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 21 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
12	1 kg
-	-
-	-
-	-


## P60S Masilla a pistola



Masilla de poliéster 2K aplicable a pistola. Capas de 150-300µm hasta 1000µm. No apropiado para metal al desnudo.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 116 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-


## E90



Masilla Epoxy 2K de extrema adherencia en metales ferrosos y no ferrosos, plásticos y minerales. Posee gran impermeabilidad y resistencia a las tensiones. Resistente a temperaturas de 180°C aprox. Muy útil para trabajos en hornos. Lijable a las 3-5 horas.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
12	500 gr (B)
6	1 kg (A)
-	-
-	-


## P13



Masilla de viscosidad media y densidad ligeramente reducida. Posee buenas propiedades de adherencia y una fácil aplicación.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 5 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-


## P20 Kit de reparación de fibra



Muy apropiado para reparaciones de fibra, partes plásticas y moldes. Se recomienda agitar la mezcla hasta homogeneizar. Vida de la mezcla 10-15min / 20°C.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 kg
-	-
-	-
-	-

## P08



Masilla poliéster super ligera y densidad menor 1g/l ideal para modelos y prototipos. Adherencia en acero, fibra y madera. Permite un lijado en 30 min y hasta 24 horas.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 1 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
2	3 litros
-	-
-	-
-	-

## P27 Crystal



Masilla de alto poder de relleno, diseñada para superficies de carbono. Ahorra tiempo en la igualación de superficies de distintas capas. Resistente a los UV. Lijable a las 2 horas con P220 agua - P360 seco.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 6 g/l

### COLOR

Transparente.  
Tintable al 10%

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1,5 kg
-	-
-	-
-	-


## E80



Epoxy de alta calidad. Combina altas prestaciones de adherencia y resistencia mecánica. Muy aconsejable para rellenar soldaduras. Presenta un buen comportamiento frente a los agentes químicos agresivos. Lijable tras 4-5 horas.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 0 g/l

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	500 gr (B)
10	1 kg (A)
-	-
-	-

## Catalizador granilux tubo



Catalizador PE, tubo endurecedor de peróxido de benzoilo.

### TIPO

**NORMAL**

**LENTO**

### FORMATO

Uds.	Cant.
1	25 gr
1	50 gr
-	-
-	-

## Sistema OC-HS vehículo automóvil



El sistema Mipa está compuesto por pigmentos puros acrílicos HS. Combina una gran calidad con una exactitud de color.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l

### MÁS VARIEDAD Y FLEXIBILIDAD CON EL USO DE RESINAS

Con los tintes de mezcla concentrado del sistema mipa OC se pueden alcanzar diferentes calidades mediante la combinación de las resinas Mipa.

OC Pigmentos puros concentrados	OC Pigmentos puros concentrados	OC Pigmentos puros concentrados	OC Pigmentos puros concentrados	OC Pigmentos puros concentrados
	AC Resina	PUR Resina	TC Resina	NC Resina
Acabado acrílico 2K-HS VOC < 420 g/ltr	Acabado acrílico 2K-MS VOC < 480 g/ltr	Acabado acrílico 2K VOC < 520 g/ltr	Acabado sólido base bicapa	Acabado Nitroacrílico

### FORMATO

Uds.	Cant.
3	1 litro
4	3 litros
-	-
-	-

Colores sólidos



Espectrofotómetro

## Sistema base de agua Mipa WBC



El sistema WBC de Mipa combina un producto para el profesional de buena cubrición, rápido secado, amplia colorimetría y excelente ajuste color.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
3	500 ml
3	1 litro
-	-
-	-



Colores metalizados  
Colores perlados  
Colores tricapa



Colores sólidos



Espectrofotómetro





## Sistema PUR HS vehículo industrial y flotas



Se trata de un sistema poliuretano acrílico HS orientado al sector de flotas y vehículo industrial. Cumple la normativa V.O.C. tanto con los catalizadores HS (3:1) como con los MS (2:1).

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 417 g/l



◀ Colores sólidos

Espectrofotómetro ▶



### FORMATO

Uds.	Cant.
1	3 litros
-	-
-	-
-	-

## Mipa Neon



Son acabado fluorescentes de usos muy diversos (ambulancias, contenedores, cascos). Para obtener los mejores resultados es importante seguir bien la ficha técnica.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 699 g/l

### COLOR

	Amarillo / RAL1026		Rojo / RAL3024
	Naranja / RAL2005		Rosa / RAL0400
	Naranja / RAL2007		Azul / RAL0500
	Rojo / RAL3026		Verde / RAL0600

### FORMATO

Uds.	Cant.
3	500 ml
3	1 litro
-	-
-	-

## Mipa Vicrom BC



Es un acabado especial efecto titanio. Presenta un grano prácticamente inapreciable. Se pueden obtener niveles de brillo que van desde el acabado mate, satinado, hasta el acabado brillante.

### COLOR

	Efecto titanio
--	----------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
3	1 litro
-	-
-	-
-	-



## V.I.P. Exclusive Basecoat

Capa base con efectos de color extremos para la pintura exclusiva de automóviles y motocicletas.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 779 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
3	1 litro
-	-
-	-

	ANDROMEDA	AQUARIUS	GEMINI 1	GEMINI 2
	BC-T970	BC-T970	BC-T970	BC-T330
FONDO	BC-SUPERBLACK	BC-SUPERBLACK		
	MARS	MIRA	PEGASUS	PHÖNIX
	BC-T310	BC-T900	BC-T900	BC-T970
FONDO				BC-SUPERBLACK
	POLLUX	SIRIUS	VENUS	WEGA
	BC-T130	BC-T970	GRIS CLARO	BC-T900
FONDO		BC-SUPERBLACK		

## Mipa Brilliant Desing



Es un concentrado de efectos especiales para algunos colores del sistema Mipa WBC.

### COLOR

	Amarillo / BD 01
	Rojo / BD 03
	Azul / BD 05

### FORMATO

Uds.	Cant.
3	500 ml
-	-
-	-
-	-




## Mipa WBC Vicrom



Es un acabado especial efecto titanio con base agua. Presenta un grano prácticamente inapreciable. Se pueden obtener niveles de brillo que van desde el acabado mate, satinado, hasta el acabado brillante.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 840 g/l

COLOR



Efecto titanio

FORMATO

Uds.	Cant.
3	500 ml
-	-
-	-
-	-

## WBC V.I.P. Exclusive Basecoat



Capa base con efectos de color extremos para la pintura exclusiva de automóviles y motocicletas. Con base agua.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 300 g/l

FORMATO


Uds.	Cant.
3	500 ml
-	-
-	-
-	-

PHOENIX



WBC-T970

METEOR



WBC-T330

GEMINI 1



WBC-T970

GEMINI2



WBC-T330


FONDO

WBC-SUPERBLACK

WBC-SUPERBLACK

## “2K-WBS Rosteffekt” Efecto óxido

FORMATO



Pintura 2K acrílica base agua para lograr un acabado de efecto óxido. Para uso interior y exterior, alta resistencia mecánica y química. Ratio de mezcla 5:1, catalizador WPU 9804-25 (Incluido, thinner: mipa WBC thinner).

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 250 g/l

Uds.	Cant.
6	1,2 litros
-	-
-	-
-	-

## Rapidfiller



Aparejo de buena adherencia, secado rápido, repintable con acabados 1K y 2K. Espesor de capa 10-15  $\mu$  aprox.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 709 g/l

### COLOR

	Beige
	Gris oscuro

### FORMATO

Uds.	Cant.
12	400 ml
4	3 litros
-	-
-	-

## Rapidprimer rotbraun



Imprimación de secado rápido, repintable para acabados 1K y 2K, base agua y disolvente. Es re-soldable según el certificado nº 275/670/99/925 en Halle.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 680 g/l

### COLOR

	Rojo óxido
--	------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml
4	3 litros
-	-
-	-

## Fastfiller



Es una imprimación de gran adherencia y buen poder de relleno, rápido secado y fácil de lijar. Grosor de capa 40 50  $\mu$  aprox.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 780 g/l

### COLOR

	Gris
--	------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml
6	1 litro
-	-
-	-

## Primer



Imprimación con gran concentración de fosfato de zinc y resistente hasta 150°C, aplicable con pistola electro-estática.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l

### COLOR

	Gris/RAL7032
--	--------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Primer Plásticos "Kunststoff Primer"



Promotor de adherencia con partículas de plata, repintable en 10min aprox. Adherencia en ABS, EP-laminado, PA, PBTP, PC, POM, PP/EPDM, PPO, PUR duro y blanco, PVC.

### COLOR

Transparente con partículas de plata
--------------------------------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
12	250 ml
6	1 litro
-	-
-	-

## WBS Grundierfiller



Aparejo de base agua que posee una excelente adhesión y una gran protección anticorrosiva. También es fácil de lijar. Repintable con base disolvente y acuosa.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 1 g/l

### COLOR

	Gris oscuro/ RAL7011
--	-------------------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Acrylfiller HS



Aparejo de altas prestaciones con 5 colores distintos, de fácil lijado y buen poder cubriente.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 500 g/l

### COLOR

	Blanco
	Negro
	Gris claro / RAL7040
	Gris medio / RAL7035
	Gris oscuro / RAL7011

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	3 litros
-	-
-	-

## F54



Aparejo de aplicación fácil y segura, con buena adherencia y protección anticorrosiva. Lijado rápido.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l

### COLOR

	Gris claro / RAL7040
	Gris oscuro / RAL7011
	Negro

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	4 litros
-	-
-	-

## FX3



Es un aparejo de gran valía para reparaciones express. Lijable en 1h - 20°C / 15min - 60°C. Compatible con catalizadores HX y HS.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 520 g/l

### COLOR

	Gris oscuro
--	-------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## F31



Es un aparejo húmedo sobre húmedo con calidad HS libre de cromatos, gran estabilidad y buen relleno.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 393 g/l

### COLOR

	Gris
--	------

### FORMATO

Uds.	Cant.
4	3 litros
-	-
-	-
-	-

## F41



Es un aparejo de excelente relleno, buen estrado y lijado sencillo. Se encuentra libre de cromatos.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 397 g/l

### COLOR

	Gris claro / RAL7035
	Gris oscuro / RAL7011

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	3 litros
-	-
-	-

## 2K-HS-Fillprimer



Es un aparejo 2K-HS-húmedo sobre húmedo. De gran poder cubriente y última generación.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l

### COLOR

	Gris claro / RAL7035
	Gris oscuro / RAL7011

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## FX1



Este aparejo es de gran valía para aquellas reparaciones rápidas y económicas. Combina una gran adherencia con una rápida repintabilidad.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 486g/l

### COLOR

	Gris oscuro / RAL7011
--	-----------------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Compact Filler OE



Es un aparejo con buen poder de relleno, compacto y de lijado sencillo. Es ideal para el sector de flotas y grandes transportes.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l

### COLOR

	Blanco
	Negro
	Gris claro / RAL7040
	Gris medio / RAL7035
	Gris oscuro / RAL7011

### FORMATO

Uds.	Cant.
4	3 litros
-	-
-	-
-	-

## Compact Filler



Imprimación de buen poder cubriente y tiempo de lijado reducido.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 529 g/l

### COLOR

	Gris claro / RAL7035
	Gris oscuro / RAL7011

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	3 litros
-	-
-	-

## 2K Plastic Grundierfiller



Es una imprimación para plásticos, con poder de relleno. Su aplicación también puede ser húmedo sobre húmedo. Grosor de 20-25µ aprox. (PP-EPDM, ABS, PC, ABS-PC, PMMA, PBTP, PA, SAN, PUR, PPO, PVC, GFK, SMC)

### COLOR

	Gris oscuro
--	-------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Aktivprimer



Es una imprimación de tipo washprimer especialmente diseñada para el anclaje en aluminio. Está totalmente libre de cromatos. Repintable con acabados de tipo 1K y 2K a los 30min aprox.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 704 g/l

### COLOR

	Amarillo verdoso
--	------------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
2	5 litros
-	-
-	-

## Sealer Transparente



Sellador de dos componentes para la aplicación húmedo sobre húmedo. Ofrece una gran ayuda para los procesos de repintado rápido.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 494 g/l

### COLOR

	Transparente
--	--------------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## EP-Grundierfiller



Imprimación epoxy que posee una gran protección anticorrosiva. Muy adecuado para metales no ferrosos.

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 535 g/l

## EP-Primer-Surfacer



Es una imprimación húmedo sobre húmedo de tipo epoxy. Muy apropiado para el uso posterior de la masilla a pistola P60S (25µ recomendable y repintable en 45min aprox.).

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 540 g/l

## E65S EP Spritzfüller



**Masilla** a pistola de alto espesor, de tipo epoxy, con adherencia en metales ferrosos y no ferrosos, plásticos y superficies de tipo mineral. Ideal para igualar irregularidades en grandes áreas. Máximo grosor de capa 1000µm (5 manos).

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1,2 kg
-	-
-	-
-	-

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(b)(250) < 58 g/l

## 2K Primer CF



Es un promotor de adherencia en metales ferrosos y no ferrosos. Repintable en 25-30 min.

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-


V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(780) < 691 g/l

## WBS EP Grundierfiller



Es aparejo epoxy en base agua, tiene un gran poder de relleno y tiene una alta protección contra la corrosión.

### COLOR



### FORMATO

Uds.	Cant.
4	3 litros
-	-
-	-
-	-

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(c)(540) < 250 g/l

## CC8



Barniz acrílico HS de excelente calidad. De fácil aplicación y sobresaliente brillo. Permite el proceso de pulido una vez el producto haya curado, ya sea al aire o en secado forzado.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	5 litros
-	-
-	-

## CS44



Barniz anti-arañazos basado en nanotecnología. Posee una gran durabilidad y recuperación ante los leves arañazos. La resistencia al lijado en la próxima reparación se verá incrementada considerablemente.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	5 litros
-	-
-	-

## CX3



Barniz HS de secado express, permite el proceso de pulido tras enfriamiento 15 min. 60°C / 60min. 20°C, excelentes propiedades de brillo, dureza y resistencia a los arañazos.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
12	250 ml
6	500 ml
6	1 litro
-	-

## CC7



Barniz HS ideal para la aplicación y secado en horno. Permite un pintado completo, así como una pequeña reparación. Posee una buena nivelación y alto nivel de brillo.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	5 litros
-	-
-	-

## CS90



Barniz HS de alto brillo y buena resistencia al rallado. Cumple la legislación V.O.C. y es compatible con las tres gamas de catalizadores HS, MS y H (H5 para pequeñas reparaciones).

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 500 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	5 litros
-	-
-	-

## CC6



Barniz HS de fácil aplicación sin apenas dilución de disolvente. Se comporta muy bien en ambientes variados y adopta una buena nivelación de brillo.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(d)(420) < 420 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	5 litros
-	-
-	-



## Laca 2K Matt HS




Barniz con un nivel de brillo inferior al 15-20%. Para trabajos de acabado mate de alta calidad. También se utiliza como aditivo para matizar en parte el brillo de los barnices y poder alcanzar la matización deseada.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 495 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Laca 2K CPE



Es un barniz de acabado satinado y de gran elasticidad en partes plásticas. Ideal para pequeñas piezas y molduras.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 575 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Laca 2K Mate



Barniz de acabado mate recomendable para pequeñas superficies.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 563 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	500 ml
-	-
-	-
-	-

## Gama catalizadores H



Catalizador acrílico, se utiliza principalmente para imprimaciones y aparejos.

### TIPOS

H5 EXTRA RÁPIDO
H10 RÁPIDO
H25 NORMAL

### FORMATO

Uds.	Cant.
12	250 ml
6	1 litro
-	-
-	-

## Gama catalizadores MS



Catalizador acrílico con protección ultravioleta, se usa para aparejo, laca y pintura.

### TIPOS

MS10 RÁPIDO
MS25 NORMAL
MS40 LENTO

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	500 ml
6	1 litro
4	2,5 litros
-	-

## Gama catalizadores HS



Catalizador acrílico con protección ultravioleta que se usa principalmente para los barnices y pinturas HS.

### TIPOS

HS5 EXTRA RÁPIDO
HS10 RÁPIDO
HS25 NORMAL
HS35 LENTO

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	500 ml
6	1 litro
4	2,5 litros
-	-

## Gama catalizadores HX



Catalizador express para barnices y aparejos especiales.

### TIPOS

HX10 RÁPIDO
HX25 NORMAL

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-

## Gama catalizadores VHS



Catalizadores específicos para procesos de aplicación de tipo Airless / Airmix.

### TIPOS

VHS10 RÁPIDO
VHS25 NORMAL

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-

## Gama catalizadores E



Catalizador epoxy para imprimaciones y pinturas de naturaleza epoxídica.

### TIPOS

E5 EXTRA RÁPIDO
E10 RÁPIDO
E25 NORMAL

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	500 ml
-	-
-	-

## Gama catalizadores WBS



Catalizadores base agua para diversos productos de nueva generación.

### TIPOS

FÜLLERHÄRTER
EP HÄRTER
WBC HÄRTER

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-

## 2K Verdünnung



Gama de disolventes para acabados 2K, para acabados de barniz, OC-HS y PUR-HS.

### TIPOS

EXTRA RÁPIDO	LENTO
RÁPIDO	EXTRA LENTO
NORMAL	RETARDANTE

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	5 litros
-	-

## Verdünnung EP



Es un disolvente epoxy, apropiado para las imprimaciones EP y otros acabados especiales.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	5 litros
1	30 litros

## Verdünnung PE



Este disolvente es apropiado para diluir los productos de tipo poliéster, como el P60S. Se aconseja no diluir más de un 5%.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-

## Verdünnung UN



Disolvente no halogenado y sin tolueno de tipo universal.

### FORMATO

Uds.	Cant.
1	5 litros
-	-
-	-

## Verdünnung UN 21



Es un disolvente universal de varios usos.

### FORMATO

Uds.	Cant.
1	5 litros
-	-

## Thinner WBC



Es un diluyente para el sistema mipa WBC libre de iones y cualquier tipo de carbonato. Se utiliza para ajustar la viscosidad del producto final para su aplicación.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-

## EBC Aceletator-Beschleuniger



Acelera el secado del sistema WBC. Es muy importante combinar este producto siempre con el WBC Thinner.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-

## Dte. Extra-rápido 2K Reaktiv Zusatz



Disolvente extra-rápido. Especialmente diseñado para el secado de los productos de acabado 2K sin bajada de brillo.

Uds.	Cant.
6	500 ml
6	1 litro
-	-

## 2K Löser HS



Es un disolvente HS de retoques ideal para los parches y pequeñas reparaciones de productos 2K HS.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Antisiliconas



Aditivo concentrado anti-silicónico eficaz contra posibles problemas de siliconas.

### FORMATO

Uds.	Cant.
12	250 ml
-	-
-	-
-	-

## 2K Acelerante



Es un aditivo acelerante para acabados 2K y se utiliza en un máximo de un 4%.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	500 ml
-	-
-	-
-	-

## Elastic 2K



Es un aditivo que proporciona elasticidad a los acabados 2K. Ideal para las partes plásticas.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## 2K Fix



Es un aditivo que permite cambiar la calidad 2K de una pintura en calidad bicapa.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## 1K Acryl-converter



Es un aditivo específico para cambiar una pintura 2K en un acabado de pintura 1K.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Texturizante fino



Aditivo para pinturas y barnices 2K para crear superficies texturadas. Ideal para las partes plásticas.

### FORMATO

Uds.	Cant.
3	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Multi-mat



Agente matizante universal para todos los sistemas de tintométricos de mezclas 1K y 2K.

*Nota: Para el matizado de barnices HS véase 2K HS Matt.*

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
4	3 litros
-	-
-	-

## Binder AC



Resina acrílica 2K para el sistema OC-HS.

### FORMATO

Uds.	Cant.
4	3 litros
-	-
-	-
-	-

## WBS Beispritzlack



Producto que asegura una inapreciable transición de capas de color para el difuminado durante el proceso de parchado. Es ideal para librar los arañazos, así como en reparaciones dudosas.

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Mipatherm 800°C



Es un producto que tolera muy bien las altas temperaturas (800°C). Es muy apropiado para colectores de escapes e interiores de motores en general.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 716 g/l

### COLOR

	Plata
	Negro

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml
6	750 ml
1	20 litros
-	-

## Conv. Óxidos “Rostversiegelung”



Transforma y endurece el sustrato aplicado. Frena el óxido y lo transforma químicamente, repintable a los 30-60 min.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 756 g/l

### COLOR

	Negro
--	-------

### FORMATO

Uds.	Cant.
24	100 ml
6	750 ml
-	-
-	-

## Abziehhaut



Es un producto enmascarador que protege contra el polvo y la suciedad, evitando su libre circulación. Es ideal para las paredes de los interiores de las cabinas.

### COLOR

	Blanco
--	--------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	750 ml
-	-
-	-
-	-

## Poliuretano “PU-400”



Poliuretano repintable de gran calidad. Ideal para uniones de juntas de metal y otras superficies.

### COLOR

	Blanco
	Gris
	Negro

### FORMATO

Uds.	Cant.
12	310 ml
-	-
-	-
-	-

## Sellador a brocha “PU-420”



Sellador a brocha 1K también aplicable a pistola para el sellado de juntas.

### COLOR

	Gris
--	------

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 kg
-	-
-	-
-	-

## Antigravilla “Steinlagschutz UBS”



Es un antigravilla de alta concentración, repintable y de gran durabilidad.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 840 g/l

### COLOR

	Blanco
	Gris claro
	Negro

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	500 ml
12	1 litro
-	-
-	-




## Antigravilla WBS



Antigravilla soluble en agua, fácil de limpiar, repintable y de gran protección.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 50 g/l

COLOR



FORMATO

Uds.	Cant.
12	1 litro
-	-
-	-
-	-


## Vorreiniger Matt-Clean



Es una pasta para matizar con limpiador incluido. Se utiliza junto con abrasivo de britte gris, generalmente. Propicia una superficie matizada y libre de arañazos rápidamente.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(200) < 188 g/l

COLOR



FORMATO


Uds.	Cant.
16	500 gr
8	1 kg
-	-
-	-

## “Polierpaste” Pasta matizante



Es un compuesto de pulido de corte rápido. Puede usarse tanto a mano como a máquina.

COLOR



FORMATO


Uds.	Cant.
12	250 gr
-	-
-	-
-	-

## “Politur” Abrillantador a mano



Es un compuesto de pulido libre de siliconas que remueve el pulverizado y genera un brillo intenso.

COLOR



FORMATO


Uds.	Cant.
12	200 gr
-	-
-	-
-	-

## One-Step Super Polish



Es un pulimento de corte rápido-medio y abrillantador con el que eliminar de forma rápida las trazas de polvo y restos de pulverización. Después de acabar con un P1500-P2000 con lija al agua este producto simplifica los pasos en uno solo.

COLOR



FORMATO


Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## “MP Cutting Polish” Corte rápido



Pulimento de corte rápido, apropiado para un amplio rango de acabados (especialmente para acabados de tipo anti-arañazos). Se puede usar a máquina y también a mano.

COLOR



FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## “MP Finish Polish” Abrillantador



Pulimento de abrillantado, de alto brillo para la eliminación de marcas de grano P3000. Garantizado el brillo en profundidad sin hologramas y sin micro arañazos. Apropiado para todo tipo de acabados. Se puede utilizar tanto con máquina como a mano.

COLOR

	Blanco
--	--------

FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Pintura paragolpes “Bumper Paint”



Pintura paragolpes texturada 1K de gran calidad. También disponible en aerosol.

COLOR

	Negro
	Gris antracita

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 539 g/l

FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml
6	1 litro
-	-
-	-

## Pintura para llantas “Felgensilber”



Pintura para llantas de secado rápido. Thinner: UN. También disponible en aerosol.

COLOR

	Plata
--	-------

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 663 g/l

FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml
6	1 litro
-	-
-	-

## “AK-236-10” Sint. Negro



Sintético de secado rápido negro mate. Buena resistencia química.

COLOR

	Negro mate
--	------------

FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
2	4 litros
-	-
-	-

## “AK-236-30” Sint. Negro Satinado



Sintético de negro satinado. Secado rápido. Buena resistencia química.

COLOR

	Negro
--	-------

FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
2	4 litros
-	-
-	-

## “Autoreifenlack” Pintura para neumáticos



Pintura especialmente formulada para dar un aspecto renovado a neumáticos viejos y piezas de goma, así como leyendas grabadas en color negro.

COLOR

	Negro
--	-------

FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(e)(840) < 588 g/l

**GAMA WINNER**

**Spray winner primer gris / rojo**



Spray universal de imprimación para la reparación de superficies metálicas.

**COLOR**

	Gris
	Rojo

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 2-3 horas



2-3 aplicaciones  
30-50 μ



Limpiar la válvula



3-5 min.

**Spray winner negro brillo / satinado / mate**



Spray de acabado y secado rápido. Ideal Para un retoque rápido en la pintura. Resistente al agua. El color negro puede ser brillo, satinado y mate.

**COLOR**

	Negro
--	-------

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas



3-4 aplicaciones  
40 μ



Limpiar la válvula



3-5 min.

**Spray winner blanco brillo / mate**



Spray de acabado y secado rápido. Ideal para un retoque rápido en la pintura. Resistente al agua. Color blanco brillo y mate.

**COLOR**

	Blanco
--	--------

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas



3-4 aplicaciones  
40 μ



Limpiar la válvula



3-5 min.

**Spray winner para llantas**



Spray de aluminio resistente al ambiente exterior. Muy apropiado para el pintado de llantas y otras partes del vehículo. Secado rápido.

**COLOR**

	Aluminio
--	----------

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas



3-4 aplicaciones  
40-50 μ



Limpiar la válvula



3-5 min.

**Spray winner laca brillo / mate**



Barniz en spray de acabado y secado rápido. Ideal para el rápido retoque en repintado. Es resistente al agua y tiene buena estabilidad. Brillo y mate.

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas



3-4 aplicaciones  
40 μ



Limpiar la válvula



3-5 min.

## APAREJOS

### Spray Rapidfiller



Spray 1K con gran protección anticorrosiva y rápido secado. Tiene un buen poder de relleno y una excelente adherencia.

#### COLOR

	Gris
	amarillo

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



2-3 aplicaciones  
40-50 μ



3-5 min.



Lijable en 30 min.



Limpiar la válvula



Lijado en seco  
P400, P500



Lijado en húmedo P800

### Spray Fast-Filler



Spray de relleno 1K, libre de cromatos. Adecuado para capas viejas de pintura, factory primers y acero.

#### COLOR

	Gris
--	------

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



2-3 aplicaciones  
40-50 μ



3-5 min.



Lijable en 30 min.



Limpiar la válvula



Lijado en seco  
P400, P500



Lijado en húmedo P800

### Spray Rapidprimer



Spray 1K con protección anticorrosiva y un rápido secado. Utilizado como imprimación lijable. Soldable.

#### COLOR

	Rojo
--	------

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



2-3 aplicaciones  
50-60 μ



3-5 min.



Lijable en 30 min.



Limpiar la válvula



Lijado en seco  
P400, P500



Lijado en húmedo P800

### Spray Etch-Filler HB



Spray de un componente, con alto poder de relleno, la alta presión del spray asegura un buen ritmo de trabajo rápido y eficiente y también el revestimiento de zonas de difícil acceso.

#### COLOR

	Gris oscuro
	Gris claro

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	500 ml



1-2 min.



2-3 aplicaciones  
50-80 μ



3-5 min.



Lijable en 30 min.



Limpiar la válvula



Lijado en seco  
P400, P500



Lijado en húmedo P800

### Spray Spritzspachtel



Spray de relleno acrílico de gran calidad. Posibilita una igualación de pequeñas irregularidades, reparaciones de forma rápida y profesional.

#### COLOR

	Gris
--	------

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



2-3 aplicaciones  
40-50 μ



2-5 min.



Lijable en 30 min.



Limpiar la válvula



Lijado en seco  
P400, P500



Lijado en húmedo P800

### Spray Acryl-Haftgrund



Spray promotor de adherencia entre la superficie Rojo y el acabado. Posee un rápido secado y es muy útil para aplicar en piezas de metal al desnudo, lijadas o con relieve irregular.

#### COLOR

	Rojo
	Gris oscuro
	Gris claro

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



2-3 aplicaciones  
30-50 μ



3-5 min.



Lijable en 30 min.



Limpiar la válvula



Lijado en seco  
P400, P500



Lijado en húmedo P800


**APAREJOS**

**Spray Etch-Primer**



Secado rápido. Imprimación monocomponente con verde grisáceo. Excelente adherencia.

COLOR



FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 30 min.



2-3 aplicaciones  
5-10 µ



Limpiar la válvula



3-5 min.

**Spray 1K Haftpromoter**



Es un promotor de adherencia transparente para cualquier tipo de sustrato metálico. Incluso se puede utilizar sobre sustratos problemáticos como el aluminio o cobre sin lijar.

COLOR



FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Limpiar la válvula



2-3 aplicaciones  
3-5 µ



3-5 min.

**Spray Grundierfiller**



Spray de secado rápido, libre de cromatos y con protección a la corrosión.

COLOR



FORMATO

Uds.	Cant.
1	400 ml



1-2 min.



Lijable en 60 min.



2-3 aplicaciones  
50-60 µ



Limpiar la válvula



3-5 min.



Lijado en seco  
P400, P500




Lijado en húmedo P800

**Spray 2K-Acrylfiller**



Spray de imprimación con excelente paso de producto, buen cuerpo y fácil de lijar.

COLOR



FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Lijable en 3-5 horas



2-4 aplicaciones  
40-50 µ



Limpiar la válvula



5 min.



Lijado en seco  
P400, P500



Lijado en húmedo P800

**Spray 2K-EP-Grundierfiller**



Spray de imprimación epoxi para necesidades extremas. La excelente adhesión y la alta protección anti-corrosiva son sus propiedades más notorias.

COLOR



FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Lijable en 12 horas



2 aplicaciones  
70 µ



Limpiar la válvula



10-15 min.



Lijado en seco  
P400, P500




Lijado en húmedo P800

**Spray guía de lijado "Kontroll"**



Spray de guía de lijado utilizando como marcado de irregularidades una vez se han aplicado la masilla y el aparejo.

COLOR



FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Limpiar la válvula



1 aplicación



5-10 min.

## BARNICES



### Spray laca brillo Premium Klarlack

Barniz con un nivel de brillo muy alto, es de alto brillo. Secado rápido. No amarillea y es una excelente protección a los rayos UV.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Seco al tacto en 24 horas



2-3 aplicaciones  
40-50  $\mu$



Limpiar la válvula



3-5 min.

### Acryl-Lackspray Klarlack



Spray de barniz incoloro, no amarillea y es apropiado para la protección de hierro y aceros no ferrosos.

Brillo: Alto brillo, satinado y mate.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Seco al tacto en 2 horas



2-3 aplicaciones  
40-50  $\mu$



Limpiar la válvula



3-5 min.

### 2-Schicht-Acryl-Klarlack



Spray de alta calidad, acabado transparente muy apropiado para bases metálicas. No se aconseja utilizar el producto directamente sobre el metal.

Brillo: Alto brillo y satinado.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Seco al tacto en 24 horas.



2-3 aplicaciones  
40-50  $\mu$



Limpiar la válvula



3-5 min.

### 2K-Klarlack Spray



Barniz 2K de secado rápido y alto brillo. Resistencia a condiciones climáticas adversas y químicos.

Recomendable dos capas. Catalizador incluido.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



Agitar  
1-2 min



1-2 min.



Seco al tacto en 24 horas.



Colocar en la parte inferior del spray



2-3 aplicaciones  
40-50  $\mu$



Limpiar la válvula



Presionar el botón



5 min.



## BASE UNIVERSAL

### Universal prefilled



Spray de carga universal. Posee una mezcla de disolventes que no atacan a la capa de ozono. Apropriado para productos ducos, sintéticos, nitro-celulósicos y acrílicos.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
12	400 ml



1-2 min.



El secado depende del producto



Depende del producto final



Limpiar la válvula



Depende del producto final

### Carga Spray 2K con catalizador



Spray de carga con catalizador 2K para mezclas acrílicas. Excelente paso de producto por boquilla. Vida de la mezcla de los componentes 5-6 horas. Apropriado para sistemas 2K.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



Agitar  
1-2 min



1-2 min.



Seco al tacto en 24 horas.



Colocar en la parte inferior del spray



2-3 aplicaciones  
40-50  $\mu$



Limpiar la válvula



Presionar el botón



5 min.

### 2K-PU-Industry-Prefilled



Es un spray de carga con catalizador para mezclas con acabados Promix PU 250-XX y PU-265-XX. Vida de la mezcla de los componentes: 5-6 horas.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



Agitar  
1-2 min



1-2 min.



Seco al tacto en 24 horas.



Colocar en la parte inferior del spray



2-3 aplicaciones  
50-60  $\mu$



Limpiar la válvula



Presionar el botón



5 min.

### Carga vacía WBS Prefilled



Spray de carga apropiado para los colores de base WBC. Especialmente cargados con gas libre de CFC'S y otros aditivos. Apropriado para los sistemas bicapa de base agua.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
12	400 ml



1-2 min.



El secado depende del producto



Depende del producto final



Limpiar la válvula



Depende del producto final

## PRODUCTOS PARA PLÁSTICOS

### Primer plásticos "Kunststoffprimer"



Imprimación piezas de plástico. Adecuado para carcasas de los retrovisores exteriores, parachoques. También para piezas hechas de plástico.

#### COLOR

	Gris
--	------

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 10 min.



2-3 aplicaciones  
5-10  $\mu$



Limpiar la válvula



2-3 min.

### Struktur



Pintura especial para plásticos, adecuado para piezas plásticas de automóviles y vehículos pesados. Puede usarse también como promotor de adherencia.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 10 min.



2-3 aplicaciones  
30-40  $\mu$



Limpiar la válvula



3-5 min.

### Spray Kunststofflack



Pintura de acabado elástico para el recubrimiento directo de piezas de plástico o para el repintado con Struktur.

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml

#### COLOR

	Gris muy claro		Gris oscuro
	Gris claro		Negro
	Gris medio		



1-2 min.



Seco al tacto en 24 horas.



2-3 aplicaciones  
30-40  $\mu$



Limpiar la válvula



3-5 min.

### Spray paragolpes "Bumper Paint" gris / negro



Spray de alta calidad texturado. Secado rápido y buena adherencia en partes plásticas, tales como paragolpes y espejos retrovisores.

#### COLOR

	Gris
	Negro

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Seco al tacto en 24 horas.



2-3 aplicaciones  
30-40  $\mu$



Limpiar la válvula



3-5 min.

### Spray Kunststofflack Pierre à fusil



Pintura de acabado elástico para el recubrimiento Pierre á fusil directo de piezas de plástico o para el repintado con Struktur.

#### COLOR

	Gris
--	------

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Seco al tacto en 24 horas.



2-3 aplicaciones  
30-40  $\mu$



Limpiar la válvula



3-5 min.

## ANTICORROSIÓN


# SPRAYS

### Zink



Spray de imprimación rica en zinc con larga duración anti-corrosiva para metales ferrosos. Contenido en zinc de más de un 90%. Muy apropiado en soldaduras.

#### COLOR



#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas



2-3 aplicaciones  
40 μ



Limpiar la válvula



3-5 min.

### Spray Zink-Alu



Spray de imprimación repintable y rico en zinc. Cumple la norma DIN en ISO 1461 en cuanto a la protección de anticorrosión del acero y metales ferrosos, así como en pequeñas reparaciones y piezas de galvanizado. Resistente a temperaturas de hasta 300°C.

#### COLOR



#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas



2-3 aplicaciones  
30-40 μ



Limpiar la válvula




3-5 min.

### Zink-Ausbesserungsspray



Pintura especial para la alineación óptica de los huecos en las superficies galvanizadas en interiores y exteriores. Muy buena adherencia sobre hierro y zinc, de secado rápido, resistente a la intemperie.

#### COLOR



#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas



2-3 aplicaciones  
30-40 μ



Limpiar la válvula




3-5 min.

### Spray alu-cromo



Revestimiento de aluminio resistente al calor. Alta protección contra la corrosión en todas las superficies de metal. Conductor de la electricidad y la soldadura por puntos. Alta resistencia a muchos ácidos y álcalis. Resistente hasta 800°C.

#### COLOR



#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas



2-3 aplicaciones  
30-40 μ



Limpiar la válvula




3-5 min.

### Spray Miparox anti-rost



Crea una capa protectora contra el óxido, esta capa se pasa del gris al negro cuando está seca. Sella y endurece el metal. Es una excelente imprimación.

#### COLOR



#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas



3-4 aplicaciones



Limpiar la válvula



3-5 min.

## ANTICORROSIÓN

### Antigravilla spray gris "Steinschlagschutz"



Protección contra picaduras, corrosión, sal del camino y el desgaste mecánico o químico. Repintable y flexible. Ideal para la protección de los bajos.

#### COLOR

	Gris
	Negro

#### FORMATO

Uds.	Cant.
12	500 ml



1-2 min.



Seco al tacto en 5 horas



2-3 aplicaciones  
300-450 µm



Limpiar la válvula

### Unterbodenschutz



Protección de los bajos, elástico, base de goma y betún. Da una protección duradera contra el agua, sal y la corrosión en las esquinas, bordes o trabajos de reparación.

#### COLOR

	Negro
--	-------

#### FORMATO

Uds.	Cant.
12	500 ml



1-2 min.



Repintable en 8 horas.



2-3 aplicaciones  
300-450 µm



Limpiar la válvula

### Spray de cavidades HV-Hohlraumversiegelung



Cera de cavidades en spray, recubrimiento de protección contra la corrosión base de ceras especiales para la preservación de las cavidades de automoción. Sin goteos. Incl. 60 cm aerosol sonda.

#### COLOR

	Marrón
--	--------

#### FORMATO

Uds.	Cant.
12	500 ml



1-2 min.



Seco en 30-60 min.



Aplicación  
40 µ



Limpiar la válvula

### Spray radiadores RAL 9010 Heizkörper



Spray de secado rápido, recubrimiento especial para radiadores con sistemas de calefacción central de vapor y agua caliente. Resistente hasta 180°C de temperatura, resistente al amarillamiento de hasta 120°C.

#### COLOR

	Blanco
--	--------

#### FORMATO

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Repintable en 24 horas.



2-3 aplicaciones  
30-40 µ



Limpiar la válvula



3-5 min.

**APLICACIONES DIVERSAS**

**Isoliergrund**



Es un spray de imprimación capaz de enmascarar manchas de difícil eliminación en la superficie de la pintura tales como marcas de agua, alquitrán, excrementos de pájaro, marcadores de tinta y otros posibles agentes agresivos. Este producto evita la posible aparición de estas manchas en la nueva reparación.

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Secado en 24 horas



2-3 aplicaciones  
40-60 µ



Limpiar la válvula



3-5 min.

**Mipatherm 800°C**



Spray de alta resistencia al calor durante períodos continuados. Hasta 800°C. Presenta una buena protección anticorrosiva. Apropiado para superficies sometidas a altas temperaturas: bloques de motor, hornos y barbacoas.

**COLOR**

	Gris
	Negro

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Secado en 2-3 horas



2-3 aplicaciones  
20-30 µ



Limpiar la válvula



3-5 min.

**Felgensilber**



Spray de aluminio de alta calidad acrílica. Posee un secado rápido y una excelente adherencia. Ideal para la restauración de llantas y partes de color aluminio.

**COLOR**

	Aluminio
--	----------

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Secado en 24 horas



2-3 aplicaciones  
40-50 µ



Limpiar la válvula



3-5 min.

**Sprühlkleber**



Pegamento en spray, apropiado para el sellado de papel, cartón, madera, tejidos y diversos tipos de plástico. Para una perfecta adherencia se recomienda aplicar varias capas. Resistente hasta 80°C.

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Distancia de aplicación  
De 25-30 µ



Limpiar la válvula

**2K loser HS spray**



Spray de difuminados diseñado para pequeñas reparaciones en los trabajos de fundido. La zona aplicada ha de ser convenientemente pulida para obtener un resultado final brillante.

**FORMATO**

Uds.	Cant.
6	400 ml



1-2 min.



Limpiar la válvula

## MÁQUINAS DE LLENADO

### Aerosol-Filling Machine D-2014



Máquina de llenado de sprays totalmente automática. Permite un sistema dual de envasado, ya que presenta la posibilidad de envasado con cánula desechable.

#### DATOS TÉCNICOS

Alto	61,50 cm
Ancho	22,50 cm
Fondo	22,50 cm
Peso	18 kg

#### COMPONENTES

Clean-Free Adapter Set
Dosing Jar
Replacement piston
Adapter Podest 250 ml
LINDAL Adapter
Replacement proboscis

### Sprühdosenabfüllge rät F1



Máquina de envasado de sprays automática que no necesita limpieza. De facil manejo. Solamente se utiliza con cápsulas especiales.

#### FUNCIONAMIENTO NEUMÁTICO

-Cápsulas de sprays de llenado.

-Soporte para la base de la máquina F1.

#### COMPONENTES

Aerosol filling caps F1
Baseplate for F1
Pressure gauge
Filling cap adapter set
Adapter Podest 250 ml
Filling cap holder

### Pneumatisches Spraydosenabfüllge rät FS-PA 03



Máquina totalmente automática. Destinada a la elaboración de grandes cantidades.

Piezas adaptadas bajo pedido.

### Super Spray Modell 8000 (Manual)



Máquina de operabilidad a mano. No necesita de accesorios. Coste eficiente.

#### COMPOSICIÓN POR PARTES DE LA MÁQUINA

- Pistón de teflón.
- Dosificador 7014.



**BOQUILLAS Y ACCESORIOS**



**Boquilla Standard**

Amarilla / blanca

FORMATO

Uds.	Cant.
1	10



**Boquilla aerográfica**

Blanca-amarilla, roja-negra, blanca-negra y negra-amarilla

FORMATO

Uds.	Cant.
1	10



**Spray-master**

Soporte para spray.


FORMATO

Uds.	Cant.
1	1



**Boquilla Varios  
2K spray**

Boquilla aerográfica.



FORMATO

Uds.	Cant.
1	1

**MARCAS Y LÍNEAS**

**Markierungsspray**



Pintura en aerosol especial para la industria de la construcción y la ingeniería. Alta cobertura y estabilidad de color. Ideal para el punto marcado en diversas estructuras; madera, hormigón, etc. Excelente adherencia incluso sobre soportes absorbentes y húmedos. Equipado con una válvula de autolimpieza 360° para el uso en todas las posiciones.

COLOR

	Rojo
	Rosa
	Azul



1-2 min.



Secado en 24 horas



Limpiar la válvula

FORMATO

Uds.	Cant.
12	500 ml

**Straßen-und Linienmarkierer**



Pintura en aerosol especial para la industria de la construcción y la ingeniería. Alta cobertura, estabilidad de color y gran luminosidad. Spray aplicable a mano o con el uso del trolley. Es muy apropiado para la aplicación en parkings para delimitar las zonas con líneas.

COLOR

	Rojo
	Amarillo



1-2 min.



2-3 aplicaciones  
40-50 µm



Secado en 24 horas



Limpiar la válvula

FORMATO

Uds.	Cant.
12	500 ml

**Markierungswagen für Mipa Straßen-und Linienmarkierer**



Trolley funcional para crear fácilmente líneas. La flecha indica las líneas rectas. Anchura de pulverización ajustable.

## Desengrasante “Silikon-entferner”



Es un desengrasante de base disolvente con capacidad de eliminar posibles restos de siliconas.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 743 g/l

### TIPOS

NORMAL
LENTO

### FORMATO

Uds.	Cant.
4	5 litros
-	-
-	-
-	-

## Limpiador Antiestático “Kunststoff-Reiniger”



Es un desengrasante anti-estático para el plástico. Muy útil para liberar carga electrostática.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 747 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Klebstoff-entferner



Limpiador específico de restos de adhesivo.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 743 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
6	1 litro
-	-
-	-
-	-

## Limpiador Base Agua “WBS Reiniger”



Es un agente desengrasante con bajo contenido en disolvente. Utilizado para la limpieza de la superficie contra restos de grasa, aceite y otras suciedades.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 743 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
1	5 litros
-	-
-	-

## Limpiador Reiniger WBS Final



Agente desengrasante base agua con bajo contenido en disolvente. De rápida evaporación y gran eficacia.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 172 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
1	5 litros
-	-
-	-

## Limpiapistolas “WBS Pistolenreiniger”



Es un agente limpiador para la limpieza de la pistola, evitando la generación de cal en los conductos.

V.O.C. (g/l): 2004/42/II2B(a)(850) < 367 g/l

### FORMATO

Uds.	Cant.
1	5 litros
-	-
-	-

## Coagulante “WBS Koagulierungsmittel”



Es un aditivo en polvo para la limpieza del agua contaminada en el lavapistolas.

### FORMATO

Uds.	Cant.
1	2,5 kg
-	-
-	-

## Hoja Gold 70 420 PXX 14AG (50ud)

70 x 420 mm, 14 agujeros, Velcro



Tira abrasiva de la última generación, construida sobre película de PTE. Apropiado para un lijado grueso e intermedio. Alta calidad de acabado.

Grano	Unidades	Grano	Unidades
P40	50	P120	50
P60	50	P150	50
P80	50	P180	50

## Disco GoldFlex 15AG

150 mm, 15 agujeros, Velcro

Especial abrasivo para basto, intermedio y lijado final. Acabado de alta calidad. Sin obstrucción. Óptimos resultados gracias a la capa al acabado de estearato y fijación de resinas sintéticas.



Grano	Unidades	Grano	Unidades	Grano	Unidades
P40	50	P150	100	P360	100
P80	50	P180	100	P400	100
P100	100	P220	100	P500	100
P120	100	P240	100	P600	100
		P320	100	P800	100

## Lija al agua

Hojas de papel de lijado resistente al agua fabricado con compuesto de latex. Ideal para afinar la superficie.



Grano	Unidades	Grano	Unidades	Grano	Unidades	Grano	Unidades
P60	50	P180	50	P360	50	P1000	50
P80	50	P220	50	P400	50	P1200	50
P100	50	P240	50	P500	50	P1500	50
P120	50	P280	50	P600	50	P2000	50
P150	50	P320	50	P800	50	P2500	50

## Esponja MP

**140 mm x 115 mm**



Para el lijado manual de contornos, curvas y Media listones, costuras y otros lugares que son difíciles de alcanzar. Para el lijado en húmedo y en seco. Extremadamente flexible. No pierde la forma.

Grano	Unidades
Media	15
Fina	15
Superfina	15
Ultrafina	15

## Finish Disc

**150 mm, Velcro.**



Abrasivo muy flexible para el acabado perfecto. Se puede utilizar en húmedo y en seco. Muy pequeña profundidad de la rugosidad. Reutilizables (lavables). Resistente a líquidos agresivos.

Grano	Unidades
P800	15
P1000	15
P1500	15
P2000	15
P3000	15

## Rotoli MP Gold

**115 mm x 125 mm (25 m de rollo).**



Papel abrasivo precortado, material de soporte de espuma ligera. 200 piezas en cada rollo. Ideal para contornos, curvas, bordes etc

Grano	Unidades	Grano	Unidades
P240	1	P600	1
P320	1	P800	1
P400	1	P1000	1
P500	1	P1200	1

## Reinigungsscheibe



Un disco de limpieza muy gruesa perfectamente adecuado para el lijado de los lugares que son especialmente difíciles de trabajar. Excelente para la eliminación de materiales blandos como pinturas viejas, protección de bajos, el sellado compuestos y el óxido.

Medida	Unidades
150 mm	5
120 mm	5

## Rollo Britte MP

10m



Rollo de estropajo no tejido, para el matizado de superficies.

**Color verde:** elimina óxido y suciedad en el metal;

**Color rojo:** abre el poro en materiales dúctiles, como aluminio, zinc, plástico y madera.

**Color gris:** matiza los acabados de pintura de tipo 2K, elimina el pulverizado de la imprimación y es muy apropiado para el proceso de parcheado.

**Color oro:** matizado ligero muy apropiado para el barniz 2K.

Grano	Unidades
Fina 100mm	1
Superfina 100mm	1
Ultrafina 100mm	1
Microfina 115mm	1

## Pack Britter MP

115 mm x 229 mm



Estropajo cortado en piezas rectangulares, no tejido, para el matizado de superficies.

Grano	Unidades
Fina	10
Superfina	10

## Disco Britte MP

150 mm de diámetro.



Estropajo en disco de tipo velcro, no tejido, para el matizado de superficies.

Grano	Unidades
Superfina	10
Ultrafina	10

## Roloc quita-adhesivos MP

88mm de diámetro



Disco especial para la eliminación del pegamento de pegatinas y adhesivos, sin dañar la pintura.

1 Set : 2 discos + 1 adaptador

Medida	Unidades
88 mm	1

## Kit Guía de lijado MP



Facilita el control del exceso de lijado en las superficies. No contiene disolvente, no embaza el abrasivo. Es utilizable para lijado en agua y en seco. Para la aplicación sobre imprimaciones totalmente secas, consta de 100gr de polvo de control e incluido el aplicador.

Unidades	Cantidad
12	100 gr

## Interface Pad

150 mm, 21 agujeros, Velcro.



Soporte de espuma de tipo velcro de 150mm de diámetro de gran flexibilidad. No permite la penetración de las partículas de lijado y es ideal para los cantos las esquinas y los bordes.

Medida	Unidades
150 mm	10

## Plato multi-agujeros "Premium" 21AG

150 mm, 21 agujeros, Velcro.



Soporte universal para todo tipo de trabajos de lijado a máquina con diferente tipos de discos. Debido a su adaptador especial apto para todas las máquinas de lijar más convencionales del mercado, es un un soporte muy versátil (5/16" y M8).

Medida	Unidades
150 mm	1

## Soporte Premium MP 15AG 150mm

150 mm, 15 agujeros, Velcro.



Soporte universal para todo tipo de trabajos de lijado a máquina con diferente tipos de discos. Debido a su adaptador especial apto para todas las máquinas de lijar más convencionales del mercado, es un soporte muy versátil (5/6" y M8).

Medida	Unidades
150 mm	1

## Soporte protector MP

150 mm, 21 agujeros, Velcro.



Es un un disco de velcro para la protección de la superficie de velcro original. Incrementa el ciclo de vida de trabajo del soporte.

Medida	Unidades
21 agujeros	1

## Taco de mano con aspiración MP



Taco a mano con conductos de succión incorporados para una alta calidad en el trabajo de lijado manual.

Medida	Unidades
70 x 198mm 8 agujeros	1

## Garlopa MP 70 400

Soporte para tiras abrasivas de 70 x 400 mm y 14 agujeros, velcro.



Medida	Unidades
70 x 400mm 14 agujeros	1



### Maletín de tacos de lijado MP

Consta de 4 tipos diferentes de formas ideal para el lijado de contornos y curvas

Medida	Unidades
-	1



### Taco de lijar

150 mm, Velcro.

Para el uso manual con discos de 150mm

Medida	Unidades
-	1



### Taco de lijar negro MP

65 x 125mm.

Taco de goma de lijado a mano

Medida	Unidades
65 x 125mm	8



### Handblock Soft

128 x 63 mm.

Para el lijado húmedo y seco. Altamente flexible para un lijado de contornos y curvas.

Medida	Unidades
128 x 63 mm	1



### Korkschleifklotz

Taco de lijado para el uso de listones y bordes.

Medida	Unidades
-	15





## Vasos de Mezcla "MixingCups"

Vasos de mezcla dosificados. Alta calidad de plástico transparente con indicaciones de ratios de mezcla (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1).

Medida	Unidades
385ml	200
750ml	200
1400ml	200
2300ml	100



## Dispensador de Vasos

Soporte de vasos de mezcla "MixingCups". Ahorra tiempo y gana espacio en la zona de mezcla. Montaje sobre la pared.

Medida	Unidades
385ml x 100 vasos	1
750ml x 75 vasos	1
1400ml x 65 vasos	1
2300ml x 50 vasos	1

## PaintCan



Para la mezcla de todo tipo de pinturas y lacas. Escala de volumen impreso. Muy flexible, a prueba de rotura, libre de silicona, respetuoso del medio ambiente. Fácil de verter debido al surtidor especial

Medida	Unidades
1 litro	36
3 litros	12
5 litros	12

## Brush & Bottle



Vasos con pincel incorporado en la tapa y bola de acero en su interior. Apropiado para pinturas base agua y disolvente.

Medida	Unidades
20ml	200
50ml	60

## Bastoncillos de retoque



Para retocar de manera precisa los pequeños defectos en los trabajos de pintura.

Medida	Unidades
Fina	100
Superfina	100
Ultrafina	100

## Coladores malla 210 micras



Malla homogénea de filtrado de 210μ para uso con productos densos. Es reutilizable y permite su limpieza.

Medida	Unidades
-	1

## Colador de nylon MP



Colador para evitar posibles impurezas de la mezcla. Diferentes medidas.

Medida	Unidades
125 $\mu$	1000
125 $\mu$	250
190 $\mu$	1000
190 $\mu$	250
260 $\mu$	1000

## Tamponi con velcro MP



Esponja de pulido universal 25 mm de grosor.

Medida	Unidades
150mm	1
79mm	10

## Polierschwamm Medium



Esponja de pulido de 50 mm de grosor.

Medida	Unidades
150mm	1

## Polierschwamm Super



Esponja de 50 mm de grosor (duro).

Medida	Unidades
150mm	1

## Huevera Roja MP



Esponja con relieve de 25 mm de grosor. Diseño especial para un mejor enfriamiento de la pieza.

Medida	Unidades
150mm	1

## Polierschwamm Spot



Esponja de pulido de 20 mm de grosor.

Medida	Unidades
75	10

## Boina de pulir de lana MP



Lana de oveja ideal para abrillantar la superficie.

Medida	Unidades
150mm	1

## Polierteller



Plato soporte para todos los productos de pulido MP.

Medida	Unidades
150mm	1
117mm	1
75mm	1



## Restaurador gris/negro MP Plast

75 ml, incluye esponja para la aplicación

Colorante plástico adecuado para tratar y mejorar los plásticos sin pintar. Idoneo para exteriores sin pintar. Base agua, por lo tanto libre de disolventes. también es apropiado para el interior del coche (por ejemplo, el salpicadero). Efecto de larga duración.

Medida	Unidades
75ml	32



## Atrapapolvos MP

80 x 50 cm

Atrapa-polvo libre de silicona con resina pegajosa para la limpieza total de partículas antes de pintar. Fácil de conservar gracias a su embalaje aceitoso. Apropiado para el sistema de pintado convencional (acabados 2K y bicapa disolvente).

Medida	Unidades
80 x 50 cm	100
80 x 50 cm	20

## MP Multi Anti-dust Rag

50 unidades, caja dispensadora.



Tejido atrapa-polvo muy apropiado para sistemas y procesos base agua. Sin resina o aceite para no dejar residuos tras su utilización. Gracias a una suave presión aplicada a través de las manos. El atrapa-polvo se activa para ejercer la función de transportador de partículas contaminantes fuera de la superficie.

Medida	Unidades
-	1 x 50

## Mp multiwet&clean Rag

50 piezas, caja dispensadora.



Bayeta de tejido diseñada para un perfecto desengrasado de la pieza. Es resistente al disolvente, no deja residuos incluso con fricciones extremas. Es ligeramente absorbente y así mismo reutilizable.

Medida	Unidades
-	1 x 50



## Paño Microfibra MP

40 x 40 cm

Bayetas para abrillantado de automoción. Muy suaves, no dejan residuos y adecuado también para superficies delicadas. Gran absorción de polvo y grasa.

Medida	Unidades
40 x 40	10



## Pulverizador MP "Pumpsprayer"

Pulverizador con bomba de gran robustez y con juntas resistentes a los disolventes.

Medida	Unidades
-	1

## Limpiapulverizado MP



Arcilla para una limpieza fácil para superficies delicadas. Elimina la resina de los árboles, el óxido de la superficie, restos de insectos, pulverizado de pintura...

**Azul: pulverizados finos**  
**Roja: pulverizados gruesos**

Medida	Unidades
20 gr	1



## Kit quita-motas con 5 agujas MP

Para situaciones en la que se crean motas en la pintura aún reciente.

- Soporte con finas micro-agujas.
- El estuche con 5 agujas

Medida	Unidades
-	1




## Diamante MP

Herramienta precisa para nivelar y eliminar descolgados y motas en las carrocerías.

Medida	Unidades
-	1

## “FinishSet” Juego quita-motas



Set de lijado, de discos micro-abrasivos de velcro. Incluye: 1 soporte/taco  
100 discos de lijado 38 mm / P1500 / Velcro

Medida	Unidades
-	1

## Discos “PerfectionDisc”



Papel de lija de látex resistente al agua con empuñadura, para su uso inmediato sin empapar. Para pequeñas reparaciones eficientes, fiables y perfectas. Corrige imperfecciones de menor importancia en la superficie pintada aún fresca.

Medida	Unidades
P1500	500
P2000	500
P3000	500



## Copa de medición DIN

Para la medición de viscosidades. Es muy útil para ajustes de viscosidad en pintura y barnices. Según la normativa DIN.

Medida	Unidades
-	1

## Chapa color metal MP

**18 x 10.5 cm**



Chapa con línea de medición de poder cubriente. Para comprobar el color antes de pintar el vehículo. También es apropiado para los sistemas base agua.

Medida	Unidades
18 x 10.5 cm	750

## Chapas de comprobación de cubrición

7 x 13.5 cm



Chapa de cuadros blancos y negros para la medición del poder cubriente. Para comprobar el color antes de pintar el vehículo. También es apropiado para los sistemas base agua.

Medida	Unidades
7 x 13.5 cm	250

## Movedor de madera



Mezclador de madera para remover las pinturas y las lacas. Tienen un tratamiento especial, por lo tanto son reutilizables. También apto para pinturas a base de agua.

Medida	Unidades
35 x 3cm	500
25 x 3cm	500

## Movedor plástico MP

20cm



Mezclador plástico para la remover pinturas y lacas. Forma curvada especial y con orificios que garantizan una manipulación con poco esfuerzo.

Medida	Unidades
20cm	250



## Poliuretano lunas PU 1K "Scheibenkleber"

Adhesivo parabrisas es ideal para acristalamiento de los vehículos donde se requiere alta resistencia. Garantiza una alta resistencia a la torsión, por lo tanto permite una fácil unión de discos de cristal con las antenas de radio integrados o componentes eléctricos adicionales. Sin disolventes y por tanto también sin olor.

Medida	Unidades
310 ml	12



## Pegamento bicomponente "2K PU-Kleber"

Pegamento 2K de poliuretano para la reparación fácil y unión de diferentes piezas de plástico.

Medida	Unidades
0.5	16/256
1.5	16/256
3.5	16/256



## Brocha de nylon

Pincel de nylon para la aplicación a brocha del compuesto de sellado.

Medida	Unidades
-	6



## "Planchas insonorizantes MP"

Panel aislante autoadhesivo para la protección de las vibraciones y del ruido. Altamente flexible.

Medida	Unidades
50 x 50 cm	10

## Cinta MP

50 m



Cinta kreppe alta calidad, cinta para la reparación de automóviles profesional con excelente adhesión. Resistente a temperaturas hasta 80 C. No deja residuos al retirarla. Apropiado para las pinturas de base agua.

Medida	Unidades
19 mm	48
25 mm	36
30 mm	32
38 mm	24
50 mm	24

## Cinta "HydroGreen"

50 m



Cinta adhesiva profesional con excelente adhesión. Resistente a temperaturas hasta 100 C. No deja residuos al retirarla. Adecuada para pinturas a base de agua debido a su impregnación especial.

## Cinta 100<sup>o</sup>

50 m



Ligeramente creppe, excelente adhesión, Resistente a temperaturas hasta 120 C. Apropiado para las pinturas de base agua.

Medida	Unidades
19 mm	48
25 mm	36
30 mm	32
38 mm	24
50 mm	24

## Cinta "Premium Gold"

50 m



Cinta de enmascarar apropiada para materiales plásticos y gomas. Gracias a su gran estabilidad permite trabajar con procesos de varios colores.

## MP Finline Tape

55 m



Muy flexible especialmente para hacer curvas. Resistente hasta temperaturas de 100 C. Su grosor es extremadamente fino para adaptarse a cualquier relieve. Idoneo para pinturas de base agua.

Medida	Unidades
3 mm	12
6 mm	9
9 mm	6
12 mm	3

## MP Finline "Linear"

55m



Cinta diseñada para realizar formas rectilíneas. Resistente hasta temperaturas de 100 C. Su grosor es extremadamente fino para adaptarse a cualquier relieve. Idoneo para pinturas de base agua.

Medida	Unidades
3 mm	10
6 mm	10
9 mm	10
12 mm	10



## Cinta molduras "Moun-tape"

10 m



Cinta para recuperar molduras y partes plásticas de la carrocería. Evita el desprendimiento a causa de las vibraciones. Adhesivo de fuerte anclaje en ambas caras. Extremadamente fina para adaptarse a cualquier relieve.

Medida	Unidades
9 mm	24
12 mm	18
19 mm	12
25 mm	9

## Cinta americana MP

50 m



Cinta de gran poder de adherencia y robustez. Ideal para evitar partes delicadas al pasar la máquina de lijar. Adherencia en condiciones difíciles.

Medida	Unidades
9 mm	24

## Cinta de alta adherencia MP DCT



Compuesta de fibra especial y recubierta. Para fijar partes de plástico agrietadas. Gran adherencia en casi cualquier superficie. Resistente a temperaturas hasta 50°C. Se puede desgarrar fácilmente con la mano.

Medida	Unidades
50 m	18

## Burlete MP Start tape

50 m x 13 mm



Burlete profesional de espuma. Adecuado para las pinturas de base agua.

Medida	Unidades
50 m x 13 mm	1

## MP Blending Tape



Cinta de espuma adhesiva para enmascarar fácilmente los bordes del panel. Resistente a temperatura hasta 110 °C. Adecuado para las pinturas de base agua.

Medida	Unidades
5 m x 20 mm	10
25 m x 20 mm	1

## Cinta levanta lunas MP

10 m x 50 mm



Cinta levanta gomas de varias medidas. Precortado en sectores de 4cm.

Medida	Unidades
10 m x 50 mm	24

## Rollo film enmasc. MP light



Rollo de film de enmascarado cargado con electricidad estática. Plástico de alta calidad.

Medida	Unidades
4 m x 150 m	50

## Kit limpia pistolas MP



Conjunto completo de diferentes cepillos de limpieza para el mantenimiento de pistolas. Incluyendo diferentes agujas y frasco de aceite.

Medida	Unidades
-	1

## Soporte de pistolas magnético MP



Soporte magnético para dos pistolas de pulverización. Fijación en la pared cabina de pintura gracias a potentes imanes. Montaje y desmontaje sin esfuerzo.

Medida	Unidades
-	1

## Pistola antigraivilla MP "UBS/HV"



Pistola antigraivillonado para la protección de la parte inferior del vehículo.

- Consumo de aire: 250 l / min. - 2.1 cfm
- Presión: 1,6 bar - 12/60 psi.
- Peso aprox.: 550 g.

Medida	Unidades
-	36

## Difusor de aire Hydrojet MP



HydroJet que facilita la eliminación del polvo de forma rápida. Acelera el secado de las pinturas de base agua.

Medida	Unidades
-	10

## Venturi MP



Pistola de secado, especialmente para la pintura de base agua. Consumo de aire a 4,5 bar aprox. 350 ltr. / Min. Volumen de aire aprox. 600 ltr. / Min. 14 veces más alta la tasa de flujo de aire que los comunes cañones secos. También disponible el soporte con ajuste variable hasta 240 cm de altura.

Medida	Unidades
-	1

## Churrera manual MP



Pistola manual cerrada. Para cartuchos de 310 ml o tubos de aluminio de 400 ml.

Medida	Unidades
-	1

## Multicaballete MP "MultiSprayStand"



Eje variables ajustables 360 . Fácil de manejar. Ruedas resistentes al calor para su uso en cabinas de pulverización. Extensión Incl. para la pulverización de cualquier pieza del automóvil. Puerta, Aleta, Capó...

Medida	Unidades
-	1

## Lijadora Excent. MP orbital



Perfecta para un eficiente trabajo de lijado en seco, diseño especialmente ergonómico y manejable. Para el uso con todos los tipos de discos MP 150mm. Cuenta con un diseño de aislamiento de vibración y sonido por lo que su funcionamiento es más silencioso. Tiene una gran durabilidad gracias al doble sellamiento de los rodamientos.

Regulador de presión: 1/4" presión.

Plato de lijado: 5/16", 150mm, 15 agujeros, velcro.

Velocidad máxima: 12000 rpm.

Presión máxima del aire: 6,2 bar / 90 psi.

Consumo de aire: 115 l/min./4 cfm.

Peso: 680 gr.

Medida	Unidades
2,5 mm	1
5 mm	1

## MP Folienabrollwagen "Mobil"



Dispensador para enmascarar que tiene capacidad para rollo de hasta 100 cm de ancho. Fácil enmascaramiento de coche por sólo una persona, rápido y muy eficiente.

Medida	Unidades
100 cm	1

## Rasqueta metálica



Para facilitar la extracción de la pintura, pegatinas, etc. También sobre superficies de vidrio.

Medida	Unidades
40 mm	1

## Espátulas s/mango MP



50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm

Espátula de metal sin mango para la aplicación de productos 1K y 2K. Altamente flexible. Para el relleno y trabajo de remodelación.

Medida	Unidades
50 mm	1
80 mm	1
100 mm	1
120 mm	1

## Espátula goma MP



Esparcidor de goma muy flexible. Genera superficies muy lisas. Para el relleno y remodelación. Se utiliza para hacer las formas del vehículo.

Medida	Unidades
100 x 65 mm	5
120 x 80 mm	5

## Polish rolle MP



**Rollo de 40 x 38 cm**

Paño para pulir a mano y para una limpieza suave de la superficie. Resistente a los disolventes y no deja residuos. Hecho de fibras de viscosas naturales, reutilizable. En un dispensador.

Medida	Unidades
40 x 38 cm	1

## Esponja MP



Esponja de limpieza, absorbe la suciedad y el polvo.

Medida	Unidades
-	10

## Filtro verde MP "Paint Stop 3"



Filtro de suelo de tres pulgadas de grosor, Medida para más duración en el pintado de los vehículos.

Medida	Unidades
20 m x 0.75 m	1
20 m x 1 m	1
20 m x 1.5 m	1

## Filtro blanco V600



Filtro para los techos de cabina, de gran calidad que evita la caída de residuos del techo sobre los vehículos. Gran durabilidad y excelente calidad. También se dispensa corte a la medida del cliente.

Medida	Unidades
20 m x 1 m	1
20 m x 2 m	1
20 m x 2.10 m	1

## Pre-filtro blanco MP FL 220



Prefiltro de entrada de aire en las cabinas. Evita en gran medida la entrada de residuos en las cabinas. También se dispensa corte a la medida del cliente

Medida	Unidades
20 m x 1 m	1
20 m x 2 m	1

## Quita-pintura MP



150 uds. en un dispensador.

Paño especial para limpieza de manos sin agua. Tejido resistente a la rotura y absorbente. Refrescante aroma de limón. Elimina rápida y eficientemente la pintura, así como agentes de unión y sellado.

Medida	Unidades
-	1 x 150

## MP HandCareSystem - Sistema de cremas protectoras

### PL 3300 "Guante invisible"

Protege la piel cuando está en contacto con aceites y disolventes, reduce la penetración de disolventes de pintura. Se reduce la adhesión de pinturas, grafito, metal-polvo, grasa, adhesivos y resinas.

### HC 3600 "Quita pinturas"

Limpiador especial suave para la piel y especialmente desarrollado para la eliminación de una fuerte y tenaz manchas (también para las uñas) en la industria de la pintura tales como manchas de aceite, de 1K y 2K-pinturas, resinas y adhesivos.

### CL 3900 "Crema regenerativa"

Loción para el cuidado de la piel que se extiende fácilmente y se absorbe rápidamente. Regenera la piel.



Medida	Unidades
PL 3300 250 ml	24
PL 3300 100 ml	10
HC 3600 250 ml	24
HC 3600 1000 ml	10
HC 3600 2000 ml	6
HC 3600 10 litros	1
CL 3900 250 ml	24
CL 3900 1000 ml	10
Pumpdispenser 1000 ml	1
Pumpdispenser 10 litros	1
PL 3300 250 ml	24



## Guantes de nitrilo especiales

Guantes de tipo nitrilo de alta durabilidad, sin talco. Elevada resistencia a los disolventes. Muy flexibles, sin silicona.

Medida	Unidades
M	50
L	50
XL	50



## Guantes de nitrilo

Guantes de nitrilo sin talco para evitar irritaciones. Gran resistencia a los disolventes. Altamente flexibles, buen ajuste y excelente sensación al tacto.

Medida	Unidades
M	100
L	100
XL	100



## Guantes de latex MP

Guantes de latex sintético que no producen irritación en la piel. Muy flexibles, libres de siliconas y resistentes a cortos períodos de exposición a los disolventes.

Medida	Unidades
M	100
L	100
XL	100



## Gafas de protección Confort Blue

Gafas de seguridad con patillas ajustables. Resistente a los arañazos y anti-vaho. A corto plazo resistente a los disolventes.



## Gafas de protección Panorama

Gafas de seguridad con patillas ajustables. Puede usarse sobre la mayoría de las gafas. Amplio campo de visión.



## Gafas de protección Luz

Protección lateral debido al frente más amplio. Resistente a los arañazos y anti-vaho. A corto plazo resistente a los disolventes.



## Mascarillas desechables FFP1/ FFP2

**FFP1 - MASCARILLA DOBLE CON VÁLVULA MP**  
Mascarillas desechables para filtrar el polvo en el aire a través de un filtro de partículas de clase 1, permite trabajar con partículas de elevado grosor que flotan en el aire.

**FFP2 - MASCARILLA FFP2 MP CON VÁLVULA**  
Mascarillas desechables para filtrar el polvo en el aire a través de un filtro de partículas de clase 2. Permite trabajar con partículas de grosor mínimo producidas por el lijado de madera, masilla, aparejo, fibra de vidrio, plásticos y trabajos de soldadura.

Medida	Unidades
-	20

## Mascarilla A2:P2 MP



Mascarilla desechable con soporte facial de silicona para dotar de una buena adaptación al rostro. Es ligera y posee una válvula de aspiración, para poder expulsar el aire expirado por los 2 filtros tipo A2.

**Filtros A2:** posibilita el contacto con los disolventes orgánicos de las pinturas, lacas y aditivos. (Gases y vapores orgánicos) con punto de ebullición > 65°C y en concentraciones en volumen < 0,1%.

**Prefiltros P3 SL:** posibilita el uso ante partículas de polvo, trabajos con metal y plástico, planchas de metal, vapores de aceites, material bioquímico, algunos tipos de madera y sprayd que no sean base agua. (EN143, soporta sólidos-líquidos de baja toxicidad y partículas cancerígenas, así como sus vapores).

Medida	Unidades
-	1



## Mono Nylon MP Liso

Mono de protección de alta calidad realizado en tejido de fibra de nylon de tipo tri-óvalo continuo. Está libre de siliconas, transpira bien, es impermeable a la pintura, resistente al calor. No posee ningún aditivo impregnado, es resistente a las tensiones, anti-estático. Es elástico y se puede lavar a máquina hasta con temperaturas de 60°C.

Medida	Unidades
S	2
M	8
L	2
XL	2
XXL	2



## Mono Nylon Mipa

Mono de protección de alta calidad realizado en tejido de fibra de nylon de tipo tri-óvalo continuo. Está libre de siliconas, transpira bien, es impermeable a la pintura, resistente al calor. No posee ningún aditivo impregnado, es resistente a las tensiones, anti-estático. Es elástico y se puede lavar a máquina hasta con temperaturas de 60°C.

Medida	Unidades
M	50
L	50
XL	50
XXL	50



# ROSER

PINTURAS & ANEXOS

Pol. Ind. de Otero, NAVE 6  
BARRIO LA VENTA  
39608 - Igollo de Camargo  
Cantabria

942 541 140  
693 659 614

[correo@roserpinturas.com](mailto:correo@roserpinturas.com)  
[www.roserpinturas.com](http://www.roserpinturas.com)

